

# Nástěnné jednotky RAC – Artcool Mirror



Označení	Vnitřní jednotka		AC09BK.NSJC	AC12BK.NSJC	AC18BK.NSKC	AC24BK.NSKC
	Venkovní jednotka		AC09BK.UA3C	AC12BK.UA3C	AC18BK.UL2C	AC24BK.U24C
Chladicí výkon*	min. / nom. / max. (kW)		0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,5 / 4,0	0,9 / 5,0 / 5,5	0,9 / 6,6 / 7,4
Jmen. chladicí výkon při t <sub>i</sub> = 20 °C (such. tepl.) (kW)			2,11	2,96	4,23	5,58
Topný výkon*	min. / nom. / max. (kW)		0,9 / 3,3 / 4,1	0,9 / 4,0 / 5,1	0,9 / 5,8 / 6,4	0,9 / 7,5 / 8,6
Jmen. topný výkon při t <sub>e</sub> = -10 °C (kW)			2,53	2,92	4,08	5,83
Příkon	chlazení (kW) nom. / max.		0,66 / 1,4	1,08 / 1,4	1,56 / 1,94	2,16 / 2,5
	topení (kW) nom. / max.		0,8 / 1,6	1,05 / 1,6	1,61 / 2	2,24 / 2,75
EER	chlazení (nom.)		3,81	3,24	3,2	3,05
COP	topení (nom.)		4,13	3,81	3,6	3,35
SEER koeficient roční energet. účinnosti – chlazení			7	6,6	7	6,9
SCOP koeficient roční energet. účinnosti – topení			4	4	4,3	4,3
Provozní proud	chlazení (A) nom. / max.		3,3 / 6	4,7 / 6	6,9 / 9	9,8 / 14
	topení (A) nom. / max.		3,7 / 7	4,7 / 7	7,1 / 9,5	10 / 14
Startovací proud	chl. / top. (A)		3,3 / 3,7	4,7 / 4,7	6,9 / 7,1	9,8 / 10
Napájení	(fáze, V, Hz)		1f, 220~240, 50 (napájení pouze do venkovní jednotky)			
Doporuč. / max. jistiění	(A)*		10 / 15	10 / 15	16 / 20	16 / 25
Napájecí kabel*	počet žil x mm <sup>2</sup>		CYKY 3C x 1,5	CYKY 3C x 1,5	CYKY 3C x 2,5	CYKY 3C x 2,5
Komunikační kabel	počet žil x mm <sup>2</sup>		CYKY 4 x 1,5			
Energetická třída	chlazení		A++	A++	A++	A++
	topení		A+	A+	A+	A+
Roční spotřeba energie	chlazení (kWh)		125	186	250	335
	topení (kWh)		875	875	1270	1628
Akustický tlak (1 m)*	vnitřní – chlazení (dBA)		45 / 41 / 35 / 27 / 19	45 / 41 / 35 / 27 / 19	47 / 44 / 39 / 34 / 31	49 / 47 / 42 / 34 / 31
	vnitřní – topení (dBA)		45 / 41 / 35 / 27	45 / 41 / 35 / 27	48 / 44 / 39 / 34	50 / 47 / 42 / 34
	venkovní (dBA) chl. / top.		48 / 50	48 / 50	53 / 55	54 / 57
Akustický výkon*	vnitřní (dBA)		59	59	60	65
	venkovní (dBA)		65	65	65	70
Průtok vzduchu	vnitřní (m <sup>3</sup> /min) – chlazení		12,5 / 10 / 7,5 / 4,2	12,5 / 10 / 7,5 / 4,2	15,5 / 14,5 / 13 / 10,5	18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5
	vnitřní (m <sup>3</sup> /min) – topení		13 / 10 / 7,2 / 5,6	13 / 10 / 7,2 / 5,6	18,5 / 16 / 13,5 / 11	19,8 / 17,6 / 14,3 / 11
	venkovní (m <sup>3</sup> /min)		27	27	35	49
Odvlhčení	(l/hod)		1,1	1,3	1,8	2,5
Náplň chladiva	R32(g) / na délku potrubí (m)		700 / 7,5	700 / 7,5	1000 / 7,5	1100 / 7,5
Ekvivalent CO <sub>2</sub>	t-CO <sub>2</sub> eq		0,47	0,47	0,68	0,74
Doplnění chladiva	nad 7,5 m (g/m)		20	20	20	20
Max. délka potrubí	celkem (m)		15	15	20	30
Min. délka potrubí	celkem (m)		3	3	3	3
Max. převýšení	(m)		7	7	10	15
Rozměry	vnitřní Š / V / H (mm)		837 / 308 / 192	837 / 308 / 192	998 / 345 / 212	998 / 345 / 212
	venkovní Š / V / H (mm)		717 / 495 / 230	717 / 495 / 230	770 / 545 / 288	870 / 650 / 330
Čistá hmotnost	vnitřní (kg)		9,9	9,9	12,8	13,5
	venkovní (kg)		25,1	25,1	34,4	46
Odstín RAL	vnitřní / venkovní jednotka		RAL 9005 / RAL 9001			
Přípojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)		6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)		21,5 / 16			
Garantovaný chod	chlazení (°C) such.tepl.		-10~48	-10~48	-15~48	-15~48
	topení (°C) such.tepl.		-10~24			

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)

Infra ovladač	standardně (typ AKB74955603)
Kabelový ovladač	všechny modely kabelových ovladačů (preferovaný model PREMTB101)
El. deska P1485 (napojení na MaR)	PMNFP14A1 - pouze u modelů AC18~24BK (montáž do venkovní jednotky)
Suchý kontakt (ON/OFF, sign. chodu/poruchy)	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500
Ovládání přes WiFi (LG ThinQ)	standardně vestavěno
PDI – indikátor spotřeby el. energie	nelze
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje, nenabízíme
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr, Plasmaster ionizátor, antialergenní filtr, UV Nano sterilizace*

\* Pozorně si prostudujte důležité poznámky, které naleznete za tabulkami s technickými parametry.